

產品特性:

- ▶ 影像壓縮格式: H.264 雙碼流
- ▶ 具有中文圖形化 GUI 操作介面
- ▶ 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- ▶ 具中文版面操作及滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 具有 8 組密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- ▶ 備份方式 2 組 USB2.0 及網路備份
- ▶ 具有 4 路聲音輸入功能
- ▶ 錄影模式選擇: 手動、自動、排程、位移等錄影
- ▶ 含有 1 對多台功能紅外線遙控器功能(選配)
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可顯示中文或英文數字
- ▶ 具有 PDA/手機監看功能



電器規格說明:

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	DVR-SZ0802
即時顯示速度	8CH: 240 張 (NTSC) / 200 張 (PAL)
錄影張數 (fps) NTSC	720x480/60fps 360x240/240fps/每門單獨調整錄影張數設定
畫面顯示功能	1 / 4 / 6 / 9 分割畫面, 及畫面跳台功能, 2x2 數位放大
錄影方式	手動 / 自動 / 預約 / 位移
錄影品質設定	最高 / 高 / 一般 / 低 / 最低共五種設定方式
回放搜尋方式	任意時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放速度	正轉 / 倒轉: x1, x2, x4, x8, x16
OSD 顯示功能	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式
影像輸入	8CH 影像輸入 (BNC 接頭)
影像輸出	主監視器輸出 x1 / Spot 跳台輸出 x1 VGA x 1 (1280x1024) HDMI
聲音輸入 / 輸出	4CH (RCA 接頭) / 1CH
滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域 22 x 15 區域設定
RS-485 功能	可控制 PTZ
備份方式	USB 備份/外接式 DVD 燒錄機備份
硬碟	可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(最大支援 2000 G)
網路功能	IE 瀏覽/中文 64 門 CMS
電源	AC100~240V (12V DC/3A 變壓器), 50Hz / 60Hz
重量	淨重 / 毛重: 1.5kg / 1.8kg (不含硬碟)
尺寸	300(寬)mm x 65(高)mm x 270(深)mm