

Full HD 雙車道紅外線車牌攝影機

(AHD、CVBS _2M 1080P)

特性:

- ◎ 影像解析度：1080P Full HD 即時影像
- ◎ SONY CMOS 高感度 Sensor
- ◎ 具備AHD/CVBS，輸出切換
- ◎ 3DNR 降低夜間雜訊，提高清晰度
- ◎ 具備 數位寬動態、透霧功能、強光抑制，強化異常光源環境
- ◎ 內建**10 顆超大型超高功率紅外線LED**，投射一般距離可達 **100公尺**
- ◎ 前後耐敲擊 PC面板及鋁合金側掀式外殼防水等級:IP68
- ◎ 具備外部調整機構，不須拆卸機體



調焦及 OSD 按鍵

攝影機規格：

型號	GC-I9HD
Sensor	1 / 2.8 inch ，2 百萬 SONY CMOS
像素/ 分辨率	1920(H) x 1080(V) ; 1080P
鏡頭	DC 5~50mm 變焦鏡頭
最低照度	彩色 0.1 Lux，黑白 0.01 Lux
信號雜訊比	50dB (自動增益控制: 關)
電源	AC90~260V Switch Power
消耗功率	4W (紅外線燈啓動: 14W)
溫濕度	0 ~ 50°C / 30 ~ 90 % RH
尺寸	120mm(高) x 150mm(寬) x 300mm(長)
重量	大約 1500 公克
紅外線	內建 10 顆 超大型高亮度 850nm LED's ; 啓動亮度可調整
投射距離	AES : 100 公尺(15° LEDs)，車牌最佳距離 20 公尺內(at 1/240)
OSD選單	鏡頭、曝光(快門,增益,寬動態,透霧)、背光、白平衡、日夜切換、降噪、功能(凍結,翻轉,位移,遮蔽,語言,壞點補償,RS-485)、銳利度,暗角補償
白平衡	自動追蹤、室內、室外、自動設定
電子快門	自動:1/30 ~ 1/50,000 秒，高速及慢快門調整
日夜模式	內建 機械式 ICR 自動切換；夜間轉黑白：自動、彩色及外部觸發
影像調整	色調、亮度、對比、飽和度、水平,垂直翻轉、碼流切換
影像遮蔽	四區塊，大小,色彩,馬賽克,透明度 可調
位移偵測	四區塊，大小,色彩,靈敏度,透明度,警報 可調
影像傳輸	系統：PAL、NTSC 由 OSD 切換輸出 傳輸：AHD、CVBS 由 OSD 選擇輸出
機殼	防暴 PC 材質耐敲擊，中間加鋁合金環套，增加散熱效果
Cable 線	電源、Video Out(BNC)、OSD 控制