

## EL-IPR236-MV 電動變焦鏡頭



- 低照度 ( 0.006 Lux)於低光源有最佳表現
- 數位寬動態
- 支援 3DNR 降噪功能
- 4X 自動變焦鏡頭可由 DVR 遠端控制.
- H.264 壓縮(High / Main profile) 及 MJPEG 影像壓縮格式
- Full HD 1080P@30 fps + D1@30 fps
- 40M 紅外線
- 雙向語音
- 可設定字幕及遮罩功能
- 網路斷訊自動檢查
- IP66 防水
- 支援 海康及 Onvif 協議

Model	EL-IPR-236
系統	
處理器	Dual-core embedded processor
操作系統	Embedded LINUX
影像晶片	
影像晶片	2M, 1/3" Progressive Scan CMOS, Sony IMX322,
解析度	1920x1080
鏡頭	
Lens Type	變焦鏡頭
Focal Length	f=2.8~12mm
Aperture	F2.0
Zoom	4X
攝影機	
Shutter Time	1/5 to 1/32,000 Sec
WDR	數位寬動態, (on/off)
Day & Night	移動式紅外線濾光片
Minimum Illumination	0.1 Lux@ F2.0(Color); 0.006Lux(B/W); 0 Lux @ IR LED ON
IR Illumination	40 m 紅外線
On-board Storage( SD 卡)	選配
影像及聲音	
壓縮格式	H.264 & MJPEG
Maximum Frame Rate(張數)	30 fps@1920x1080
Maximum Streams(碼流)	2
S/N Ratio	More than 53 dB
Video Streaming(影像碼流)	可調整解析度, 畫質及碼流; 解析度: 1920*1080; 1280*960; 1280*720; 720*480 碼流: main stream 512K ~ 6M Sub-stream: 128K ~1M
Image Setting 影像設定	1.可調整影像尺寸, 畫質及碼流 2.時間及字幕顯示, 影像可翻轉及鏡射 3.可設定 brightness, contrast, saturation, sharpness, white balance, exposure control, gain, backlight compensation, privacy masks 4.Scheduled profile settings, 3D 降噪
聲音	G.711, 1 In 1 Out
網路	
允許使用人數	高達 5 位 在線使用者
Protocols(協議)	TCP/IP, HTTP, ICMP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, SNMP, ARP · DDNS · DNS · PPPOE · P2P,802.1X · SCTP · NTP

Interface(介面)	10 Base-T/ 100Base TX Ethernet (RJ-45)
Onvif	支援
動態功能設定	
Motion Detection(動態偵測)	四個區域
Motion Detection Out(動態偵測輸出)	Event notification using digital output, HTTP, SMTP
Video Privacy Masking 遮罩	四個區域
其他	
Power Supply	DC 12V; IEEE 802.3AF POE
Power Consumption	Max. 6.5W (DC 12V); Max 7.5V (POE)
Working Environment	-20°C~+50°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Weather Proof Standard	IP 66
Weight	Less than 0.6Kg