

DVR-WE048NHD

4路 AHD 多工數位錄放影機

產品特性：

- ▶ 影像壓縮格式：H.264 雙碼流
- ▶ 支援 AHD 4路 720P 或 1080P 影像輸入或 4路 WD1 影像輸入
- ▶ 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- ▶ 具中文面板操作及滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 面板具錄影, 網路, 電源, 備份等燈號
- ▶ 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- ▶ 備份方式 2 組 USB2.0 或網路備份
- ▶ 錄影模式選擇：手動、排程、位移警報等錄影
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可顯示中文或英文數字
- ▶ 支援 3G 手機監看功能(Android/iPhone/iPad/Blackberry)



電器規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	DVR-WE048NHD
即時顯示速度	4CH：120 張 (NTSC) / 100 張 (PAL)
錄影張數 (fps) NTSC	1080P(1920x1080) 共 60 fps / 720P(1280x720) 共 120 fps / WD1(960x480)共 120 fps / 每門可單獨調整錄影張數
畫面顯示功能	1/4 分割畫面, 及畫面跳台, 2x2 數位放大
錄影方式	手動/排程/位移警報
錄影品質設定	最高/高/較高/一般/低/最低共六種設定方式
回放搜尋方式	任意時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉：x1, x2, x4, x8, x16
回放通道	主機端:4CH / 網路端:1CH
OSD 顯示功能	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定/功能選單等設定方式
影像輸入	4CH AHD 輸入 或 4CH WD1 輸入 (可混插但需兩兩一對)
影像輸出	VGA x 1 (1920X1080) /HDMI 輸出(1920x1080)
聲音輸入/輸出	1CH (RCA 接頭) / 1CH
紅外線遙控器/滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域 22 x 15 區域設定
RS-485 功能	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
備份方式	USB 備份或網路備份
硬碟	可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(每顆最大支援 6000 G)
網路功能	IE 瀏覽(最多 10 人)/中文 100CH CMS
電源	DC12V, 50Hz/60Hz
重量	淨重/毛重：0.7kg/0.85kg(不含硬碟)
尺寸	300(寬)mm x65(高)mm x 270(深)mm